

1. Tuotetyypin yksilöity tunnistus: **CONLIT FIRE MAT EI60/90**
2. Tyyppi- tai sarjanumero, jonka avulla rakennustuote voidaan tunnistaa: Katso tuotetarra
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Rakennusten laitteistojen ja teollisuuden asennusten lämmöneristäminen.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmät 1 ja 3
6. Ilmoitettu sertifiointilaitos numero: Dancert, Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup antoi järjestelmän 1 mukaan sertifiointitodistuksen 1073-CPD-137-3
7. Ilmoitetut suoritusastot: Harmonisoitu standardi EN 14303:2009+A1:2013


Perusominaisuus	Tässä ja muissa Eurooppalaisissa standardeissa mainitut lausekkeet, jotka liittyvät perusominaisuuksiin	Yksikkö				Ilmoitettu arvo		
Palo-ominaisuus	4.2.4 Palo-ominaisuus	Euroluokat				A1		
Akustisen absorptio indeksi	4.3.8 Äänen absorption	-				NPD*)		
Lämmönvastus	4.2.1 Lämmönjohtavuus, λD	T(°C)	10	50	100	150	200	220
		λD (W/mK)	0,035	0,040	0,047	0,056	0,066	0,070
	4.2.2 Paksuus, T	Luokat				(45-120) mm: T2		
Vedenläpäisevyys	4.3.5 Veden absorptio, Wp	kg/m²				≤1		
Vesihöyryn läpäisevyys	4.3.6 Ilmakerroksen paksuuteen suhteutettu vesihöyryn läpäisy	-				NPD		
Puristuslujuus	4.3.4 Puristujännitys 10% painumalla, CS(10)	kPa				NPD		
Korroosioivien aineiden vapautumisen määrä	4.3.7 Vesiliukoisten kloridioneiden määrä pH-arvo	ppm				NPD NPD		
Vaarallisten aineiden vapautuminen	4.3.9 Vaarallisten aineiden vapautuminen					NPD		
Jatkuva hehkuva palaminen	4.3.10 Jatkuva hehkuva palaminen					NPD		
Palo-ominaisuuden pysyvyys ikääntymistä vastaan	4.2.5 Palo-ominaisuus a) b)	Luokat				NPD		
Lämmönvastuksen pysyvyys ikääntymistä vastaan	4.2.1 Lämmönjohtavuus, λ c)	W/m K				NPD		
	4.3.2 Kestävyys	mm				NPD		
Palo-ominaisuuden pysyvyys korkeita lämpötiloja vastaan	4.2.5 Palo-ominaisuus a) b)							
Lämmönvastuksen pysyvyys korkeita lämpötiloja vastaan	4.2.5 Maksimi käyttölämpötila, ST(+)	°C				610		

a) Ei muutoksia palo-ominaisuuksissa mineraalivillatuotteilla. b) Minerallivillan palo-ominaisuudet eivät huonone ajan myötä. Tuotteiden Euroluokka luokitus määräytyy orgaanisen aineen määrän mukaan, joka määrä ei voi lisääntyä ajan myötä. c) Minerallivillan lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä, kokemus on osoittanut kuiturakenteen olevan vakaa eivätkä huokoset sisällä muita kuin ilmasta peräisin olevia kaasuja.

*) NPD = Ei määriteltä (No Performance Determined)

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu aiemmin ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Tekninen johtaja Klaus Hovmöller



Hedehusene, 22. helmikuu 2017