

KJAAM-HF GM



Teräsnauha-armeerattu instrumentointi-, prosessinohjaus- ja äänentoistojärjestelmien kaapeli. KJAAM on tarkoitettu digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon. Kaapeli antaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan.

Sähköiset ominaisuudet:	Parin tasavirtaresistanssi (+20°C) max. 81 ohm/km. Parikapasitanssi (800 Hz) nim. 100 nF/km. Eristysvastus min. 2 Gohm x km.
Johdin:	Hehkutettu, tinattu kupari 0,5 mm ² /7 x 0,3 mm.
Eriste:	Polyolefiini-muovi, eristyksen nimellinen paksuus 0,3 mm.
Parit:	Kaksi eristettyä johdinta sininen/punainen ja maadoitusjohdin 7 x 0,3 mm kierretty yhteen lyhyellä nousulla.
Parin suojaus:	Al-folio, jonka päällä numero- ja liimapolyesterinauha.
Kaapelointi:	Parit kaapeloitu yhteen, päällä polyesterinauha.
Suojaus:	Muovipäällysteinen alumiinifolio, jonka alla maadoitusjohdin 7 x 0,3 mm.
Välivaippa:	Itsestään sammuva, harmaa PE-LSZH-muovi.
Armeeraus:	Kaksi 0,2 mm sinkittyä vanneteräsnauhaa.
Vaippa:	Itsestään sammuva musta PE-LSZH-muovi.

Nimellisjännite: 75 V

Merkintä: Työnumero, tyyppimerkintä, valmistaja, valmistusaika ja metrimerkintä merkitty vaippaan.

Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammutavuus IEC 60332-1, IEC 60332-3-22

Asennus Asennuslämpötila -15 ... +50 °C.
Käyttölämpötila -40 ... +70 °C.

Sähkönumero	Tyyppi	Helkama no	Halkaisija mm	Paino kg/km	Pituus m	Kela
026 4364	KJAAM GM 4x(2+1)x0,5+0,5	30212	13,2	257	1000	K10
026 4368	KJAAM GM 8x(2+1)x0,5+0,5	30214	16,3	380	1000	K12
026 4372	KJAAM GM 12x(2+1)x0,5+0,5	30216	19,1	527	1000	K12
026 4384	KJAAM GM 24x(2+1)x0,5+0,5	30218	25,2	868	1000	K15