



Kuumavesipesuri HDS 5/11 UX

Pienikokoinen, pystymallinen kuumavesipesuri perustason ammattikäyttöön ja keikkakoneeksi. Varteenotettava vaihtoehto tavanomaiselle kylmävesipesurille.



1 Integroitu letkukela.

- Kätevä ja turvallinen kp-letkun säilytys.
- Korkealuokkainen käyttömukavuus.

2 Käytännöllinen, pystymallinen rakenne.

- Helppo siirtää portaissa.
- Kookkaat pyörät helpottavat liikuttelua epätasaisella alustalla.

3 Syöttöveden hienosuodatin.

- Suojelee pumpppua epäpuhtauksilta.
- Helposti irrotettavissa.

4 Kompakti rakenne

- Vähäinen tilantarve säilytyksessä ja kuljetuksessa.
- Mahdollista kuljettaa vaaka-asennossa.



Kuumavesipesuri HDS 5/11 UX

- Helposti liikuteltava perustason malli
- Tilaa säästävä pystymalli
- Pakokaasun lämpötilan valvonta

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.064-901.0
EAN koodi		4054278139760
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vesimäärä	l/h	450
Paine	bar / MPa	110 / 11
Maks. lämpötila	°C	80
Liitäntäteho	kW	2,2
Kulutus, kevyt polttoöljy	kg/h	2,4
Polttoainesäiliö	l	6,5
Paino	kg	68,95
Mitat (p x l x k)	mm	620 x 620 x 1160

Laite

Pesukahva		EASY!Force Advanced
Korkeapaineletku	m	15
Suihkuputki	mm	840
Integroitu kp-letku		■
ANTI!Twist kiertymisen esto		-
Painekeytkin automatiikka		■
Servo Control		-

■ Toimituksen mukana.



		Tuotenumero			Pituus			Kuvaus	
Standardi liitältä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m			10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m			15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m			20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m				▲
Korkeapaineletku, 15 m,DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m				▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m				▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m			High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l / h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m				▲
Korkeapaineletku 10 m , DN 6, AVS	11	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m			10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	□
Korkeapaineletku 10 m , DN 6, 300 bar, AVS	12	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m				□
Longlife 400 liitältä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m				▲
Korkeapaineletku	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m				▲
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitältä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	16	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m			10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	17	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m			20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Standardi									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	18	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	■
	19	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m				□
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitältä letkukelaan	20	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				□

■ Toimituksen mukana, □ Saatavilla olevat varusteet, ▲ Jatkoetku.


VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0




		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin 032	1	4.117-027.0	300 bar	32					■
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet suutin 035	2	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojet suutin, pyörivä pistesuihku antaa kymmenkertaisen puhdistustuloksen. Keraaminen suutin ja rengas. Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket								
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Taivutettu suihkuputki								
Taivutettu suihkuputki	9	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki								
Taipuisa suihkuputki	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Teleskooppisuihkuputki								
Teleskooppisuihkuputki	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	12	6.373-987.0					Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	13	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki								
Alustanpesusuihkuputki	14	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva								
	15	4.321-380.0						□
PowerControl spray lance								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-045.0						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0




		Tuotenumero						Kuvaus	
Y-liitos									
Y liitos	1	4.111-024.0							☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						☐
Lianerotin	2	2.642-532.0						☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 035 FRV 30	5	2.642-430.0		35				☐
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	6	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Kuvaus	
Suuttimen liitin									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Kiertyvä nivelöinti									
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0						Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	☐
Liitäntä									
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0						EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adapteri									
Adapteri	4	4.111-022.0						Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	☐
Screw union	5	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							☐
Adapteri M22, kiertyvä	9	4.111-032.0						M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Pakokaasuputki									
Pakoputkiliitin	15	4.656-149.0						Flue gas adapter with draught damper for flue pipe connection (adapter for HDS burners for connection to a stack system).	☐
Pakokaasu adapteri	16	4.656-080.0							☐
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-009.0							☐
Suutininsertti (nrolle 3.637-001.0)									
Suuttimen irto-osa	18	4.769-003.0						Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	19	4.769-001.0						For low pressure with machines up to 1.100 l/h	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0



		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Korkeapainesuutin 0°									
Korkeapainesuutin 0°	1	2.113-001.0	40					High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	☐
Voimasuutin 15°									
	2	2.113-002.0	33						☐
Voimasuutin 25°									
Power nozzle for replacement 25033	3	2.113-063.0	33						☐
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin 40°	4	2.113-003.0	40					Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



1-2



4

		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0						Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	☐
	2	4.115-006.0						Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						☐
Boronkarbidi-suutin									
Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
Putkeanaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Putkenavaussuutin							
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm	The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm		☐
Putkenpuhdistussuutin rotojet	6	6.415-948.0		40	35 mm		☐
Putkenpuhdistussuutin koko 120	7	5.763-089.0		120	16 mm	Pipe cleaning nozzle with 24 mm diameter. With 8 nozzles tilted back at a 30° angle.	☐
Putkeanaukaisusuutin	8	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
	9	5.763-016.0		60	16 mm		☐
	10	5.763-017.0		50	30 mm	30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	11	6.415-428.0		50	16 mm	Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h							☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0								☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								☐
Säiliö 1 l	4	6.414-954.0								☐
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	5	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							☐
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							☐
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							☐
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							☐
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							☐
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	☐
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatottomasta teräksestä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Muut kp- varusteet									
Ylijännitesuoja	1	2.637-495.0							☐
Geka-liitin									
Geka-liitin R 1/2 "	2	6.388-461.0						with hose liner	☐
Geka-liitin R 3/4"	3	6.388-455.0							☐
Geka-liitin 1"	4	6.388-465.0							☐
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0							☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin									
Syöttövesisuodatin R3", liitin	7	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	8	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m					NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	☐
Takaiskuventtiili									
Takaiskuventtiili	10	2.641-374.0						Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuoto-suoja	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0						With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	☐
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	☐
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500-800 l/h						☐
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.