

Tekniset tiedot

Malli numero	Mission PRO 9	Mission PRO 12	Mission PRO18	Mission PRO 24
Nimellinen jäähdytysteho kW	2,64 (1,02-3,22)	3,52 (1,38-4,31)	5,28 (1,96-6,21)	7,03 (2,11-8,44)
Nimellinen lämmitysteho kW	2,93 (0,82-3,27)	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (1,38-6,98)	7,62 (1,55-9,44)
SEER	8,3	7,5	7,3	6,8
Energialuokka Lämm. / Jäähd.	A++/A++	A++/A++	A+/A++	A+/A++
SCOP (Keskiarvo)	4,6	4,6	4	4
Sisäyksikön ilmavirta m³	240/370/440	270/330/550	500/590/750	550/700/1050
Sisäyksikön käyntiääni dB(A)	21/24/31,5/39	22/24/32/40	22/24/33/42	23/26/36,8/47,5
Ulkoyksikön käyntiääni dB(A)	56	60	59	61
Putkiliitännät (Neste/Kaasu)	ø6.35/ø9.52 mm (1/4"/3/8")	ø6.35/ø9.52 mm (1/4"/3/8")	ø6.35/ ø12.7 mm (1/4"/1/2")	ø9.52/ ø15.9 mm (3/8"/5/8")
Kylmäaineputkien Maks. Pituus	25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimi korkeusero	10 m	10 m	20 m	25 m
Sulake	10A	10A	16A	16A
Toiminta ulkolämpötila °C Lämm. / Jäähd.	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15	-25 / -15

Sisäyksiköt



9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU

Ulkoyksiköt



9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU