

Awt-puhdistuselementtejä on laaja valikoima eri käyttötarkoituksiin.

Awt -putkenpuhdistuselementit, PK -puolikovat

PK-puhdistuselementti on kimmoisa, kokoonpuristuva ja soveltuu yleisesti vesi- ja viemärilaitos- sekä teollisuus käyttöön.

Materiaali

- Perusmateriaali on puhtasvesikäyttöön soveltuvaa ja vettä hengittävää muovia.
- Pinnoituksessa käytetään veteen liukenematonta polyuretaania.

Tekniset ominaisuudet

- PK -puhdistuselementit joustavat, puristuvat kokoon ja palautuvat omaan kokoonsa tarpeen mukaan puhdistuksen aikana.
- PK -elementtejä voidaan käyttää tilanteissa, joissa syöttöyhteys tai poistoyhteys on läpimitaltaan noin **kolmasosa pienempi** kuin varsinaisen puhdistettavan putkiosuuden läpimitta.
- PK -elementtejä valmistetaan tarvittaessa kaikille putkikokoluokille DN 32 - 1200.

Käyttö ja soveltuvuus

- PK -elementeillä poistetaan putkesta esim. irtonaista sakkaa, biofilmiä, roskia, rasvaa, hiekkaa ja ilmaa.
- Elementit soveltuvat käytettäväksi uusien putkien ensipuhdistukseen ja käytössä olevien putkien puhdistukseen monille putkimateriaaleille esim. muovi, SG, Asbesti.
- Elementeillä voidaan myös tyhjentää putki paineilmaa apuna käyttäen.
- Puhdistettavan putken pituus voi olla 5 km, jopa enemmän.
- P-elementit soveltuvat hyvin lähetinelementeiksi paikantamiseen (DN 60 ja yli).



ANNAMME MIELELLÄMME LISÄTIETOJA

**Valmistus
Allwatec Oy**

Tervahauta 5, 13430 Hämeenlinna

Timo Tolonen
040 583 1000
timo.tolonen@allwatec.com