

Awt -puhdistuselementtejä on laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Awt -putkenpuhdistuselementit, P -pehmeät

P-puhdistuselementti on kimmoisa, kokoonpuristuva, pehmeä ja soveltuu yleisesti vesi- ja viemärilaitos sekä teollisuuden käyttöön.

Materiaali

- Perusmateriaali on puhtasvesikäyttöön soveltuva ja vettä hengittävää muovia.
- Pinnoituksessa käytetään veteen liukenematonta polyuretaania.

Tekniset ominaisuudet

- P -puhdistuselementit joustavat, puristuvat kokoon ja palautuvat omaan kokonsa tarpeen mukaan puhdistuksen aikana.
- P -elementtejä voidaan käyttää tilanteissa, joissa syöttöyhteys tai poistoyhteys on läpimitaltaan noin **puolet pienempi** kuin varsinaisen puhdistettavan putkiosuuden läpimitta.
- P -elementtejä valmistetaan tarvittaessa kaikille putkikokoluokille DN 32 - 1200.



Käyttö ja soveltuvuus

- P-elementeillä poistetaan putkesta esim. löysää sakkaa, biofilmiä, roskia, hiekkaa ja ilmaa.
- Elementit soveltuvat käytettäväksi uusien putkien ensipuhdistukseen ja käytössä olevien putkien puhdistukseen monille putkimateriaaleille esim. muovi, SG, Asbesti.
- Elementeillä voidaan myös tyhjentää putki paineilmaa apuna käyttäen.
- Puhdistettavan putken pituus voi olla 5 km, jopa enemmän.
- P-elementit soveltuvat hyvin lähetinelementeiksi paikantamiseen (DN 60 ja yli).

ANNAMME MIELELLÄMME LISÄTIETOJA

Valmistus
Allwatec Oy

Tervahauta 5, 13430 Hämeenlinna

Timo Tolonen
040 583 1000
timo.tolonen@allwatec.com