

## M12 FIW38-O | M12 FUEL™ &frac38; kompakti iskevä mutterinväännin



- o Enemmän voimaa, enemmän hallittavuutta, kompaktimpi koko.
- o Toimii kaikilla Milwaukee® M12™ -akuilla.
- o Jopa 339 Nm maksimivääntö.
- o &frac38;" alaisin kitkarenkaalla mahdollistavat nopeat ja helpot hylsyjen vaihdot.
- o Milwaukee® suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa enemmän voimaa kompaktimmassa koossa.
- o REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- o REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.

|  | M12 FIW38-O         |
|--|---------------------|
| Akkutyyppe   | Li-ion              |
| Akun kapasiteetti (Ah)   | -                   |
| Akustinen paine (dB(A))  | 96.69               |
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A))   | 3                   |
| Akustinen paine mitattu (dB(A))  | 107.81              |
| Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A))   | 3                   |
| Iskuluku (iskua/min)   | 1100/2100/3200      |
| Kuormittamaton nopeus (r/min)  | 1200/1800/2700/2700 |
| Maks. kiristysmomentti (Nm)  | 339                 |
| Maks. mutterin halkaisija  | M16                 |
| Maks. vääntö (Nm)  | 339                 |
| Maks. vääntömomentti (Nm)  | 339                 |
| Mukana laturi  | -                   |
| Mukana tulevien akkujen määrä  | 0                   |
| Paino akun kanssa (kg)   | -                   |
| Tärinä työkalua käytettäessä maksimikapasiteetilla [m/s <sup>2</sup> ]             | 10.26               |
| Tärinä työkalua käytettäessä maksimikapasiteetilla: epävarmuus [m/s <sup>2</sup> ] | 1.5                 |
| Toimitetaan  | -                   |
| Voltit (V)   | 12                  |