

M18 CBLID-0 | M18™ 1/4 Hex kompakti hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin



- Pituus vain 130 mm, mikä helpottaa ahtaissa paikoissa työskentelyä.
- Hiiliharjaton moottoritekniologia tuottaa 180 Nm väännön, 3400 kierr./min. ja 4200 iskua/min.
- Kokometallinen vaihteisto ja vaihdelaatikko takaavat kestävyuden ja maksimaalisen väännön.
- REDLINK™ -elektronikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitusuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektronikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Virtamittari ja LED-työvalo.
- Käännettävä metallinen vyöpidin.

| M18 CBLID-0 | |
|--|----------|
| Akkutyyppe | Li-ion |
| Akun kapasiteetti (Ah) | - |
| Akustinen paine (dB(A)) | 94.43 |
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Akustinen paine mitattu (dB(A)) | 105.43 |
| Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Iskuluku (iskua/min) | 0 - 4200 |
| Kuormittamaton nopeus (r/min) | 0 - 3400 |
| Maks. kiristysmomentti (Nm) | 180 |
| Maks. mutterin halkaisija | M14 |
| Maks. vääntö (Nm) | 180 |
| Mukana laturi | - |
| Mukana tulevien akkujen määrä | 0 |
| Paino akun kanssa (kg) | - |
| Tärinä työkalua käytettäessä maksimikapasiteetilla [m/s ²] | 14.95 |
| Tärinä työkalua käytettäessä maksimikapasiteetilla: epävarmuus [m/s ²] | 1.5 |
| Toimitetaan | - |
| Vakiovarustus | Vyöpidin |
| Voltit (V) | 18 |