

## MS 304 DB | 305 mm katkaisu- ja jiirisaha



- 1800 W moottori takaa nopeat ja siistit katkaisut jopa jalopuuhun.
- Sisäänrakennettu kaksoisvalaisu valaisee katkaisulinjan terän molemmin puolin.
- Integroitu pölynpoisto nappaa jopa 75 % terän lähellä olevasta pölystä.
- Ainutlaatuinen Inline-moottori antaa erinomaisen näkyvyyden työkappaleen molemmille puolille sekä paremmin tasapainotetun kuljetuksen.
- Jiirikapasiteetti 55° vasemmalle ja 60° oikealle mahdollistaa monipuolisen työskentelyn, vakio jiiriasetukset vas & oik: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°.
- Kaksoisviistemuotoilu kallistaa sahanterää oikealle ja vasemmalle 0° – 48°, vakio viisteasetukset vas & oik: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°.
- Nopea ja tarkka kallistusasetus.

	MS 304 DB
Äänen tehotaso (dB(A))	108
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	95
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Jiirikapasiteetti oikea (°)	60
Jiirikapasiteetti vasen (°)	55
Kaapelin pituus (m)	3
Kuormittamaton nopeus (r/min)	3900
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/ 45° viiste (mm)	57 x 241
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/ 90° viiste (mm)	102 x 241
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 45° viiste (mm)	57 x 342
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/90° viiste (mm)	102 x 342
Paino (kg)	29.5
Sisäänottoteho (W)	1800
Tärinätaso sahaaminen (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Tärinätaso sahaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Terän halkaisija (mm)	305
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Materiaalin puristin, 60-hampainen sahanterä, imuriadapteri ø35 / 58 mm, avain ja 3 m johto
Viistekapasiteetti oikea (°)	48
Viistekapasiteetti vasen (°)	48