

## M18 BSX-402C | M18™ SAWZALL® puukkosaha



- Milwaukee® erittäin suorituskykyinen nelinapainen moottori tuottaa maksimaalista voimaa taaten samalla optimaalisen teho/paino suhteen.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Milwaukee® patentoima FIXTEC-kiinnitys mahdollistaa nopeat ja helpot avaimettomat teränvaihdot.
- Vastapainomekanismilla toimiva järjestelmä vähentää tärinää 15,2 m/s<sup>2</sup> puiisiin rimoihin.
- 28,6 mm iskunpituus ja 3000 iskua/min.
- Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.

	M18 BSX-402C
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Akustinen paine (dB(A))	82,9
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3,0
Akustinen paine mitattu (dB(A))	93,9
Akustinen paine mitattu epävarmuus (dB(A))	3,0
Epävarmuus tärinätasossa palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Iskun pituus (mm)	28.6
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	3000
Maks. sahausvyvyys alumiiniin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys metalliputkeen (mm)	150
Maks. sahausvyvyys pehmeään puuhun (mm)	300
Maks. sahausvyvyys sekametaliiin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys teräkseen (mm)	20
Mukana laturi	80 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	4.0
Tärinätaso palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	15,2
Tärinätaso puuta sahattaessa [m/s <sup>2</sup> ]	18,0
Tärinätaso puuta sahattaessa: epävarmuus [m/s <sup>2</sup> ]	1,5
Toimitetaan	Laukku