

HSSGL 6.00 x 139 - 10 pc | Pitkät, hiotut HSS-G metalliporanterät - DIN 340 - 5 ja 10 kpl paketit



- o Korkealaatuinen vahva pikateräs.
- o Poikkisärmäinen DIN 1412 C.
- o Oikean puoleinen leikkausreuna.
- o Kulma: 135°.
- o Soveltuu parhaiten syvien reikien poraukseen kanavissa tai muissa vastaavissa ontoissa materiaaleissa.
- o Sopii teräksen, valuraudan, seostetun ja ei-seostetun 900 N/mm² asti materiaalin poraukseen.
- o Sopii myös puulle ja muoville.

HSSGL 6.00 x 139 - 10 pc	
Kokonaispituus (mm)	139
Ø (mm)	6.0
Pakkauksien määrä	10
Työskentelypituus (mm)	91
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R