

## HSSGL 11.00 x 195 - 5 pc | Pitkät, hiotut HSS-G metalliporanterät - DIN 340 - 5 ja 10 kpl paketit



- Korkealaatuinen vahva pikateräs.
- Poikkisärmäinen DIN 1412 C.
- Oikean puoleinen leikkausreuna.
- Kulma: 135°.
- Soveltuu parhaiten syvien reikien poraukseen kanavissa tai muissa vastaavissa ontoissa materiaaleissa.
- Sopii teräksen, valuraudan, seostetun ja ei-seostetun 900 N/mm<sup>2</sup> asti materiaalin poraukseen.
- Sopii myös puulle ja muoville.

HSSGL 11.00 x 195 - 5 pc	
Kokonaispituus (mm)	195
Ø (mm)	11.0
Pakkauksien määrä	5
Työskentelypituus (mm)	128
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R