

4.80 x 62 - 10 pcs | HSS-G metalliporanterät – kaksipäiset



- Terän laatu: Korkealaatuinen pikateräs.
- Kärki: Poikkisärmäinen DIN 1412 C. Kärjen kulma: 135°. Toleranssi: h8.
- Ura / kierteen nousukulma: N-uratyypinen ja normaali 20 – 30° kulma.
- Oikean puoleinen leikkausreuna.
- Poikkisärmäinen kärki parantaa keskitystä.
- Molempia päitä voidaan käyttää.
- Kestää korkeaa terään kohdistuvaa painetta ilman murtumisriskiä lyhyen kokonaispituuden ansiosta.

	4.80 x 62 - 10 pcs
Kokonaispituus (mm)	62
Ø (mm)	4.8
Pakkauksien määrä	10
Työskentelypituus (mm)	18
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R