

6.00 x 66 - 10 pcs | HSS-G metalliporanterät - kaksipäiset



- Terän laatu: Korkealaatuinen pikateräs.
- Kärki: Poikkisärmäinen DIN 1412 C. Kärjen kulma: 135°. Toleranssi: h8.
- Ura / kierteen nousukulma: N-uratyypinen ja normaali 20 – 30° kulma.
- Oikean puoleinen leikkausreuna.
- Poikkisärmäinen kärki parantaa keskitystä.
- Molempia päitä voidaan käyttää.
- Kestää korkeaa terään kohdistuvaa painetta ilman murtumisriskiä lyhyen kokonaispituuden ansiosta.

| | |
|------------------------|---|
| | 6.00 x 66 - 10 pcs |
| Kokonaispituus (mm) | 66 |
| Ø (mm) | 6.0 |
| Pakkauksien määrä | 10 |
| Työskentelypituus (mm) | 19 |
| Vakiovarustus | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |