

## HSSGC 12.0 x 151 - 5 pcs | RED COBALT metalliporanterät - DIN 338 - 5 ja 10 kpl paketit



- Erittäin kuumankestävästä kobolttiseostetusta pikateräksestä DIN 338-normin mukaan hiomalla valmistetut metalliporanterät.
- Kiillotettu pinta. 135° asteen kulmassa oleva jaettu leikkauskärki parantaa keskittämistä - keskiöreikää ei tarvita.
- 5 % kobolttipitoisuus. Kestää korkeaa kuumuutta porattaessa.
- N-uratyypinen normaali kulma.
- Käytetään porattaessa runsasseosteisia teräksiä ja metalleja, joiden vetolujuus on yli 1000 N/mm<sup>2</sup>, kuten lämmön- ja haponkestäviä teräksiä ja ruostumatonta terästä.
- 3-sivuinen varsi alkaen 5 mm läpimitalla tarjoaa hyvän otteen ja estää istukan liukumista.
- Väri: pronssi.

HSSGC 12.0 x 151 - 5 pcs	
Kokonaispituus (mm)	151
Ø (mm)	12.0
Pakkauksien määrä	5
Työskentelypituus (mm)	101
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R