

HSSGS 2.50 x 43 - 10 pcs | Lyhyet, hiotut HSS-G metalliporanterät - DIN 1897 - 5 ja 10 kpl paketit



- Terän laatu: Korkealaatuinen pikateräs.
- Kärki: Poikkisärmäinen DIN 1412 C.
- Kulma: 135°. Toleranssi: h8.
- Ura / kierteen nousukulma: N-uratyypinen ja normaali 20–30° kulma.
- Oikeanpuoleinen leikkausreuna. Pinta / väri: Kiillotettu hopea.
- Kestää korkeaa terään kohdistuvaa painetta lyhyen kokonaispituuden ansiosta.
- Erinomainen keskitys. Kiillotettu N-uratyypin oikean puoleisella leikkausreunalla vähentää jumiutumista, nopeuttaa lastun poistumista ja porautuu nopeammin pienemmällä paineella.

HSSGS 2.50 x 43 - 10 pcs	
Kokonaispituus (mm)	43
Ø (mm)	2.5
Pakkauksien määrä	10
Työskentelypituus (mm)	14
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R