

## HSSR 4.8 x 86 - 10 pcs | Valssatut HSS metalliporanterät - DIN 338 - 5 ja 10 kpl paketit

- Pikateräksestä DIN 338-normin mukaan valssaamalla valmistetut metalliporanterät.
- Nopea lastujenpoisto oksidipinnoitteen ansiosta. 118° kulmassa oleva normaali leikkauskärki.
- N-uratyypinen normaali kulma.
- Käytetään porattaessa terästä, valurautaa, seostettua ja seostamatonta ainetta, jonka kestävyys on enintään 800 N/mm<sup>2</sup>.
- Väri: musta.



HSSR 4.8 x 86 - 10 pcs	
Kokonaispituus (mm)	86
Ø (mm)	4.8
Pakkauksien määrä	10
Työskentelypituus (mm)	52
Vakiovarustus	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R