

## SDS-Max 20 x 920 - 1 pc | SDS-Max poranterät - 4-särmäiset



- Suuri kovametallikärki patentoiduilla viisteillä teräsbetonia varten. Takaa matalan värinätason ja optimaalisen suorituskyvyn porattaessa teräsbetoniin. Pidempi käyttöikä.
- Tarkoitusta varten kehitetty, kestävä kärjen muoto optimaalisella 4 x 90° kärkisymmetrialla. Ehkäisee jumiutumista osuttaessa raudoitukseen.
- Keskiökärki 130° pistekulmalla. Parantaa keskitystarkkuutta ja ohjausta porauksen aikana.
- Suuri, kestävä toisioleikkuupää dynaamisella, kaartuvalla leikkuuterällä. Tukee pääleikkauskärkeä nopeassa porauksessa.
- Lyhyemmät kiertet. Siirtää porauspölyn pois kärjestä nopeammin. Tämä vähentää terän kärjen kulumista ja kuumenemistä.
- Innovatiivinen, ainutlaatuinen kovametallikärki. Paksumpi kovametallikäsittely kaikissa terissä, erityispaksu Ø > 32 mm terissä.
- Kulumismerkki molemmilla puolilla pääleikkauskärkeä. Ilmaisee terän käyttöiän, jolla halkaisija tarkkuus on taattu (takuun piirissä).

SDS-Max 20 x 920 - 1 pc

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Esiporaa saman paksuisella mutta lyhyemmällä terällä. |     |
| Kokonaispituus (mm)                                   | 920 |
| Määrä                                                 | 1   |
| Ø (mm)                                                | 20  |
| Pakkauksien määrä                                     | 1   |
| Työskentelypituus (mm)                                | 800 |