

## AGV 15-125 XE | 1550 W kulmahiomakone tärinänestojärjestelmällä



- Tehokas 1550 W PROTECTOR-moottori epoksipäällysteellä ja Heavy Duty -käämeillä lisäävät työkalun käyttöikää.
- Erittäin kompakti ja kapea muotoilu lisää käyttömukavuutta.
- Pehmeä käynnistys.
- Jälleenkäynnistymissuoja estää automaattisen käynnistymisen sähkökatkon jälkeen.
- Ylikuormitussuoja estää koneen ylikuumentumisen.
- Turvakytin suojaa käyttäjää takapotkulta.
- Integroitu ja innovatiivinen FIXTEC-mutteri mahdollistaa avaimettomat laikan vaihdot.

AGV 15-125 XE	
Äänen tehotaso (dB(A))	97.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	86.6
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
AVS-tärinänestojärjestelmä	Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	2800 - 11,000
Laikan halkaisija (mm)	125
Maks. sahausvyvyys (mm)	33
Paino (kg)	2.6
Säädettävä nopeus	Kyllä
Sisäänottoteho (W)	1550
Takaisinpotkusuoja	Kyllä
Tärinätaaso hionta (m/s <sup>2</sup> )	4.7
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, laippa, laippamutteri, 4 m johto
Vibration sanding [m/s <sup>2</sup> ]	4.5
Vibration sanding uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5