

AGVM 24-230 GEX | 2400 W kulmahiomakone tärinänestojärjestelmällä ja takapotkusuojalla



- Milwaukee® B-Guard -kytkin suojaa käyttäjää ja työkalua takapotkulta.
- Tehokas 2400 W PROTECTOR-moottori epoksipäälysteellä ja Heavy Duty -käämeillä lisäävät työkalun käyttöikää.
- Autobalancer säätelee tasapainottomia laikkoja ja vähentää haitallista tärinää.
- AVS-tärinänvaimennusjärjestelmällä varustettu moottoripesä ja AVS-sivukahva tarjoavat parhaan käyttömukavuuden ja vähentävät niveliin aiheutuvaa painetta.
- Luokkansa matalin vain 2,5 m/s² tärinätaso.
- 7 asentoon käännettävä pääkahva.
- Patentoitu FIXTEC-mutteri mahdollistaa helpot ja nopeat laikan vaihdot.

AGVM 24-230 GEX	
Äänen tehotaso (dB(A))	104
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	93
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
AVS-tärinänestojärjestelmä	Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja	Kyllä
Kääntyvä takakahva	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	6600
Laikan halkaisija (mm)	230
Maks. sahausvyvyys (mm)	68
Paino (kg)	5.8
Säädettävä nopeus	Ei
Sisäänottoteho (W)	2400
Takaisinpotkusuoja	Kyllä
Tärinätaso hionta (m/s ²)	2.5
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Rikkomasuoja pikaliittimellä, AVS-sivukahva, autobalancer, FIXTEC-laippamutteri, 4 m johto
Vibration sanding [m/s ²]	<2.5
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5