

## AGVM 26-230 GEX/DMS | 2600 W kulmahiomakone tärinänestojärjestelmällä ja takapotkusuojalla



- Milwaukee® B-Guard -kytkin suojaa käyttäjää ja työkalua takapotkulta.
- Tehokas 2600 W PROTECTOR-moottori epoksipäällysteellä ja Heavy Duty -käämeillä lisäävät työkalun käyttöikää.
- Autobalancer säättää tasapainottomia laikkoja ja vähentää haitallista tärinää.
- AVS-tärinänvaimennusjärjestelmällä varustettu moottoripesä ja AVS-sivukahva tarjoavat parhaan käyttömukavuuden ja vähentävät niveliin aiheutuvaa painetta.
- Luokkansa matalin vain 2,5 m/s<sup>2</sup> tärinätaso.
- 7 asentoonen käännettävä pääkahva.
- FIXTEC-mutteri mahdollistaa nopeat ja helpot laikan vaihdot.

AGVM 26-230 GEX/DMS	
Äänen tehotaso (dB(A))	104
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	93
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
AVS-tärinänestojärjestelmä	Kyllä
Jälleenkäynnistymissuoja	Ei
Kääntyvä takakahva	Kyllä
Karankoko	M 14
Kuormittamaton nopeus (r/min)	6600
Laikan halkaisija (mm)	230
Maks. sahausvyvyys (mm)	68
Paino (kg)	5.8
Säädettävä nopeus	Ei
Sisäänottoteho (W)	2600
Takaisinpotkusuoja	Kyllä
Tärinätaso hionta (m/s <sup>2</sup> )	2.5
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Rikkomasuoja pikaliitimellä, AVS-sivukahva, autobalancer, FIXTEC-laippamutteri, 4 m johto
Vibration sanding [m/s <sup>2</sup> ]	<2.5
Vibration sanding uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5