

DD 2-160 XE | 2-nopeuksinen timanttikorakone kuivaporaukseen



- Voimakas tukeva moottori tuottaa jatkuvan korkean momentin.
- Kaksoisuoja kytketyistä mekaanisista ja elektronisista kytkimistä suojaa sekä käyttäjää että työkalua.
- Tukeva rakenne metallisella vaihdepesällä.
- Pitkän AVS-sivukahva ja D-muotoinen takakahva mahdollistavat turvallisen käsittelyn.
- 2-nopeuksinen vaihteisto.
- M16 FIXTEC-adapteri mahdollistaa nopeat terän vaihdot.
- Pehmeä vasarointitoiminto.

	DD 2-160 XE
Äänen tehotaso (dB(A))	111
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	100
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Epävarmuus värinätasossa metalliin porattaessa (m/s ²)	1.5
Istukkakapasiteetti (mm)	162
Kuormitettu kierros-luku (r/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Kuormittamaton iskuluku (r/min)	24,000 / 48,000
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Maks. poraus betoniin (mm)	162
Maks. staattinen vääntö (Nm)	50
Paino (kg)	4.2
Poraustärhtely (m/s ²)	13
Sisäänottoteho (W)	1500
Tärinä-taso betoniin porattaessa (m/s ²)	20
Tärinä-taso metalliin porattaessa (m/s ²)	<2.5
Tärinä-taso poraaminen: epävarmuus (m/s ²)	3.6
Toimitetaan	Laukku