

DG 30 E | Suorahiomakone



- Helposti käsiteltävä kompaktin muotoilun ansiosta.
- Elektroninen pehmeä käynnistys.
- Elektroninen nopeuden säätö.
- Metallinen vaihdelaatikko tuottaa tarkan kierron.
- Automaattisesti leikkautuvat hiiliharjat.
- Ergo-kytkin.
- Sopii myös kiinteään käyttöön poraustasoilla tai kääntöjärjestelmissä, joiden vaihteiston kaulan halkaisija on 43 mm.

	DG 30 E
Äänen tehotaso (dB(A))	97
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	86
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Kiristysholkki (mm)	6
Kuormittamaton nopeus (r/min)	10,000 - 30,000
Maks. kiristysholkin halkaisija (mm)	20
Maks. laikan halkaisija (mm)	40
Paino (kg)	1.3
Sisäänottoteho (W)	500
Tärinätaso hionta (m/s ²)	14
Tärinätaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Avain SW 17 / SW 15, 4 m johto, 6 mm kiristysholkki