

DGL 30 E | Suorahiomakone



- Pidennetty kara helpottaa pääsyä ahtaisiin paikkoihin.
- Elektroninen pehmeä käynnistys.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö.
- Kierrosnopeus 30 000 rpm.
- Kiertotarkkuudeltaan erinomainen metallivaihteisto kaksinkertaisella karan laakeripesällä.
- Automaattisesti leikkautuvat hiiliharjat.
- Mukana toimitetaan avain SW 17/SW 15, 4 m johto ja 6 mm kiristysholkki.

	DGL 30 E
Äänen tehotaso (dB(A))	101
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	90
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Kiristysholkki (mm)	6
Kuormittamaton nopeus (r/min)	10,000 - 30,000
Maks. kiristysholkin halkaisija (mm)	20
Maks. laikan halkaisija (mm)	40
Paino (kg)	1.9
Sisäänottoteho (W)	600
Tärinätaaso hionta (m/s ²)	14
Tärinätaaso hionta: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Avain SW 17 / SW 15, 4 m johto, 6 mm kiristysholkki