

HD18 HX-O | M18™ 4-toimintoinen SDS-Plus poravasara FIXTEC-istukalla



- Tehokas moottori mahdollistaa sähkökäyttöisen työkalun suorituskyvyn.
- Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Tehokas vasarointitoiminto tuottaa jopa 2,4 J iskuvoiman.
- Kokometallinen vaihteisto lisää kestävyyttä.

	HD18 HX-O
Äänen tehotaso (dB(A))	99
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	88
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätaasossa betoniin porattaessa (m/s²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	2.4
Maks. iskuluku (iskua/min)	4200
Maks. poraus betoniin (mm)	24
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseseen (mm)	13
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	Ø 6 - 18
Paino (kg)	3.0
Paino akun kanssa (kg)	-
Poraustärähtely (m/s²)	12.2
Tärinätaas betoniin porattaessa (m/s²)	12.2
Tärinätaas talttaaminen (m/s²)	7.4
Tärinätaas talttaaminen: epävarmuus (m/s²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Sivukahva metallisella syvyyssrajoittimella, FIXTEC-istukan adapteri