

K 950 S | 10 kg-luokan yhdistelmävasara



- 20 J iskuenergia kovimpiin työtehtäviin.
- 6 m johto.
- 1700 W moottori takaa parhaan mahdollisen tuottavuuden kaikissa työtehtävissä.
- DIGITRONIC®-täysaaltoelektronikka tarkentaa nopeudensäädön sovellukseen sopivaksi.
- 3 kahvaa, joissa kaikissa AVS-tärinänvaimennus ja Softgrip.
- Täysmetallinen vaihdelaatikko suojaa vaihteistoa ja takaa sen pitkän kestävyuden.
- Huollon merkkivalo.

	K 950 S
Äänen tehotaso (dB(A))	11
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	100
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	2
Iskuenergia (EPTA) (J)	20
Kuormitettu iskuluku (iskua/min)	975 - 1950
Kuormitettu kierrosluku (pehmeä vasara) (r/min)	125 - 250
Kuormittamaton nopeus (r/min)	125 - 250
Maks. poraus (mm)	80
Maks. poraus kruununporalla (mm)	150
Maks. poraus umpinaisella terällä (mm)	50
Paino (kg)	11.8
Poraustärhtely (m/s ²)	12.5
Sisäänottoteho (W)	1700
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	11
Tärinätaso talttaaminen (m/s ²)	11
Tärinätaso talttaaminen: epävarmuus (m/s ²)	2
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Lisätukikahva x 2, pölysuojus, voiteluaine