

M12 BPD-402C | M12™ kompakti iskuporakone



- Pituus vain 190 mm, mikä tekee siitä ihanteellisen ahtaissa tiloissa työskentelyyn.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- 10 mm metallinen istukka mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot.
- Optimoitu kahva tarjoaa paremman kontrollin ja parannetun otteen.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyuden.
- Virtamittari ja LED-työvalo.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.

	M12 BPD-402C
Äänen tehotaso (dB(A))	97
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Akustinen paine (dB(A))	85
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Epävarmuus tärinätasossa metalliin porattaessa (m/s ²)	1.5
Istukkakapasiteetti (mm)	10
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)	0 - 400
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)	0 - 1500
Maks. iskuluku (iskua/min)	22,500
Maks. poraus betoniin (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	22
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. vääntö (Nm)	38
Mukana laturi	80 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	1.5
Puuruuvit (mm)	6
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	7.9
Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s ²)	1.5
Tärinätaso ruuvaaminen (m/s ²)	0.4