

M12 BPS-0 | M12™ kompakti kiillotus-/hiomakone



- 2-nopeuksinen vaihteisto (0-2800 / 0-8300 RPM) kiillotus- ja hiontatoimintoihin.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- Suuri 76 mm kiillotussieni ja 50 mm hionta-alusta nopeuttavat työskentelyä.
- Pitkä käyttöaika yhdellä akun latauksella.
- Kompakti 130 mm muotoilu mahdollistaa pääsyn hankaliinkin tiloihin.
- Karalukko mahdollistaa nopeat tarvikkeiden vaihdot ilman avainta.
- Iroitettava kahva voidaan säätää 2 eri asentoon.

	M12 BPS-0
Äänen tehotaso (dB(A))	79.2
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppi	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	68.24
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Karankoko	M9 x 0.75
Kuormittamaton nopeus (r/min)	2500 / 7500
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)	0 - 2800
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)	0 - 8300
Laikan halkaisija (mm)	76
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaaso kiillottaminen (m/s ²)	2.95
Tärinätaaso kiillottaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.83
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Kiillotusalusta, hionta-alusta, valkoinen kiillotussieni, keltainen kiillotussieni, lampaanvillainen kiillotusalusta, tukikahva
Vibration sanding [m/s ²]	2.3
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltit (V)	12