

M12 H-0 | M12™ kompakti SDS-plus poravasara



- Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu mahdollistaa työskentelyn myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
- REDLINK™ ylikuormitussuojaelektronikka tarjoaa sekä työkalulle että akulle luokkansa parasta kestävyyttä.
- Kompakti L-muoto runko. Monipuolinen 2-toiminen poravasara.
- Matala tärinätaso 6,7 m/s².
- Optimoitu vasarointi jopa 4 - 8 mm asti (maks. 13 mm).
- Yksilöllinen akkukennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja takaa sen pitkäaikaisen kestävyuden.
- Akussa virtamittari ja LED-työvalo.

	M12 H-0
Äänen tehotaso (dB(A))	92.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	—
Akustinen paine (dB(A))	81.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	0.9
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 800
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	10
Maks. poraus teräkseen (mm)	8
Mukana laturi	—
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	ø 5.5 - 10
Paino akun kanssa (kg)	—
Poraustärhtely (m/s ²)	6.7
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	6.7
Toimitetaan	—
Voltit (V)	12