

## M18 BIW38-O | M18™ iskevä mutterinväännin



- Kompakti  $\frac{3}{8}$ " iskevä mutterinväännin on vain 152 mm pitkä, mikä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn.
- REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- Kokometallinen Heavy Duty -vaihdelaatikko ja -vaihteisto takaavat erinomaisen kestävyuden ja maksimaalisen väännön.
- $\frac{3}{8}$ " neliökara, johon käyvät yleisimmät hylsyt.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyuden.
- Virtamittari ja LED-työvalo.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.

	M18 BIW38-O
Äänen tehotaso (dB(A))	105.1
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	–
Akustinen paine (dB(A))	94.1
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Iskuluku (iskua/min)	0 - 3350
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 2450
Maks. vääntö (Nm)	210
Mukana laturi	–
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino akun kanssa (kg)	1.9
Tärinätao ruuvaaminen (m/s <sup>2</sup> )	11
Tärinätao ruuvaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.77
Toimitetaan	–
Vakiovarustus	Vyöpidin
Voltit (V)	18