

## PD2E 24 R | 1020 W 2-nopeuksinen iskuporakone



- Tehokas 1020 W moottori.
- Elektronisesti ohjattu kierrosluvun esivalinta ja suunnanvaihto.
- AVS-tärinänestojärjestelmä ja Softgrip lisäävät käyttömukavuutta.
- Metallinen vaihteisto.
- Suora teräkiinnitys lyhentää kokonaispituutta ja painoa sekä tarjoaa parhaan näkyvyyden työstökohteelle.
- Turvakytkin suojaa käyttäjää.
- Pikaistukka 1,5 - 13 mm.

	PD2E 24 R
Äänen tehotaso (dB(A))	107
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	96
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Epävarmuus tärinätasossa metalliin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min)	0 - 1000
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min)	0 - 3200
Maks. iskuluku (iskua/min)	40,000
Maks. poraus betoniin (mm)	24
Maks. poraus puuhun (mm)	40
Maks. poraus teräkseen (mm)	16
Maks. staattinen vääntö (Nm)	60
Paino (kg)	3.0
Sisäänottoteho (W)	1020
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	17.8
Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	10
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Lisäkahva metallisella syvyysrajoittimella