

PD2E 24 RS | 1010 W 2-nopeuksinen iskuporakone



- Tehokas 1010 W moottori.
- Elektronisesti ohjattu kierrosluvun esivalinta ja suunnanvaihto.
- AVS-tärinäestojarjestelmä ja Softgrip lisäävät käyttömukavuutta.
- Metallinen vaihteisto takaa uskomattoman kestävyuden.
- Suora teräkiinnitys lyhentää kokonaispituutta ja painoa sekä tarjoaa parhaan näkyvyyden työstökohteelle.
- Turvakytin suojaa käyttäjää.
- Pikaistukka 1,5 - 13 mm.

| | PD2E 24 RS |
|--|--|
| Äänen tehotaso (dB(A)) | 112 |
| Äänentehotaso epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Akustinen paine (dB(A)) | 101 |
| Akustinen paine epävarmuus (dB(A)) | 3 |
| Epävarmuus tärinätasossa metalliin porattaessa (m/s ²) | 1.5 |
| Istukkakapasiteetti (mm) | 13 |
| Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min) | 0 - 1450 |
| Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min) | 0 - 3400 |
| Maks. poraus betoniin (mm) | 24 |
| Maks. poraus puuhun (mm) | 40 |
| Maks. poraus teräkseen (mm) | 16 |
| Maks. staattinen vääntö (Nm) | 54 |
| Paino (kg) | 3.1 |
| Poraustärhtely (m/s ²) | 21.9 |
| Sisäänottoteho (W) | 1010 |
| Tärinätaso metalliin porattaessa (m/s ²) | 4 |
| Tärinätaso poraaminen: epävarmuus (m/s ²) | 3.3 |
| Toimitetaan | Laukku |
| Vakiovarustus | Lisäkahva metallisella syvyysrajoittimella |