

PH 28 X | 3-toimintoinen 28 mm SDS-Plus poravasara



- Isompi ja raskaampi iskuri tuottaa 3,4 J iskuenergiaa.
- 820 W moottori yhdistää optimoidun porausnopeuden sekä ainutlaatuisen suorituskyvyn.
- Pehmeä käynnistys mahdollistaa tarkan porauksen/taltauksen aloittamisen.
- Ergonominen Softgrip mahdollistaa matalan värinätason.
- Matalampi iskuenergia arkojen materiaalien poraukseen.
- Luokkansa paras kestävyys vaihteistossa IMB-tekniikan ansiosta.
- Sama porausteho molempiin suuntiin poratessa.

	PH 28 X
Äänen tehotaso (dB(A))	103
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	93
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	3.4
Kuormitettu iskuluku (iskua/min)	0 - 4000
Kuormitettu kierrosnopeus (r/min)	0 - 900
Maks. poraus betoniin (mm)	28
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (kg)	2.9
Poraustärhtely (m/s ²)	22
Sisäänottoteho (W)	820
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	22
Tärinätaso taltaaminen (m/s ²)	16
Tärinätaso taltaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	FIXTEC-adaptteri pikaistukalla