

PLH 28 E | 3-toimintoinen L-muotoinen 26 mm SDS-Plus poravasara



- Markkinoiden koviten iskevä SDS poravasara. Vankassa ja kestävässä poravasarassa on erinomaiset porausominaisuudet betoniin 4,8 J iskuenergian, korkeavääntöisen moottorin ja vaihteiston ansiosta.
- 800 W moottori yhdistää optimoidun porausnopeuden sekä ainutlaatuisen suorituskyvyn.
- Matala värinätaaso 10,6 m/s² patentoidun kaksoistärinänestokahvan* ansiosta.
- Hyvin tasapainoitettu ja helppo käsitellä kompaktin L-muotoisen rungon ansiosta. Kahvoissa patentoitu tuplasuojattu AVS-tärinänestojärjestelmä ja Softgrip.
- Turvakytin suojaa konetta ja käyttäjää terän jumiutuessa.
- Roto-stop sekä variolock-lukitus maksimoivat kontrollin kevyessä talttauksessa.
- XE-mallissa mukana FIXTEC-adapteri pikaistukalla ja 13 mm avainistukka.

	PLH 28 E
Äänen tehotaso (dB(A))	101.8
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	90.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätaasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	4.1
Kuormitettu iskuluku (iskua/min)	0 - 4000
Kuormitettu kierros-luku (r/min)	0 - 1000
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1500
Maks. poraus betoniin (mm)	28
Maks. poraus puuhun (mm)	40
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (kg)	3.4
Poraustärähtely (m/s ²)	10.6
Sisäänottoteho (W)	800
Tärinätaaso talttaaminen (m/s ²)	6.8
Tärinätaaso talttaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyysrajoitin, voiteluaine, 4 m johto