

ROS 150 E-2 | 150 mm epäkeskohiomakone



- Epäkeskohiomakone ainutlaatuisella hiontaominaisuudella, jossa hiomapaperi tuottaa samanaikaisesti pyörimis- ja epäkeskoliikkeen.
- Alennusvaihte mahdollistaa 440 W moottoritehon täydellisen hyödyntämisen.
- 6,4 / 3,2 mm tärinäliike poistaa materiaalia nopeasti ja tehokkaasti.
- Portaaton nopeuden säätö (4000-10 000 rpm) erityisesti lämpöherkille materiaaleille.
- Helposti ja nopeasti vaihdettavat tarrakiinnitteiset hiomapaperit.
- Irroitettava pölypussi sopii vakiokokoisiin 26 mm imuriletkuihin.
- Rungon pituinen sinetöity liukukytkin.

	ROS 150 E-2
Äänen tehotaso (dB(A))	94.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	83.5
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	6.4 / 3.2
Hionta-alustan koko (mm)	150
Kuormittamaton nopeus (r/min)	4000 - 10,000
Paino (kg)	2.8
Sisäänottoteho (W)	440
Tärinätaso (m/s ²)	6.1
Tärinätason epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Pölypussi, hionta-alusta ja 4 m johto