

M18 CHPX-502X | M18 FUEL™ 4-toimintoinen SDS-Plus poravasara FIXTEC-istukalla



- Milwaukee® suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori.
- Yhteensopiva M18-28 CPDEX pölynimurin kanssa.
- Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Erittäin suorituskykyinen moottori vastaa sähkökäyttöisen koneen tehoa.
- Tehokain johdoton SDS poravasara luokassaan. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 4,0 J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 8,6 m/s² uuden kaksirataisen tärinänestöjärjestelmän ansiosta.

M18 CHPX-502X	
Äänen tehotaso (dB(A))	102.1
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0
Akustinen paine (dB(A))	91.1
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	4.0
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1350
Maks. iskuluku (iskua/min)	0 - 5000
Maks. poraus betoniin (mm)	28
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Mukana laturi	59 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	ø 7 - 22
Paino akun kanssa (kg)	4.3
Poraustärähtely (m/s ²)	8.6
Tärinätao talttaaminen (m/s ²)	7.1
Tärinätao talttaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyyssrajoitin, voiteluaine, kokometallinen 13 mm FIXTEC-istukka
Voltit (V)	18