

## M18 CHPX-902X | M18 FUEL™ 4-toimintoinen SDS-Plus poravasara FIXTEC-istukalla



- o Milwaukee® suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori.
- o Yhteensopiva M18-28 CPDEX pölynimurin kanssa.
- o Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- o REDLINK PLUS™ -elektronikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitusuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- o REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektronikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- o Erittäin suorituskykyinen moottori vastaa sähkökäyttöisen koneen tehoa.
- o Tehokain johdoton SDS poravasara luokassaan. Tehokas vasarointimekanismi tuottaa jopa 4,0 J iskuenergian tärinätason pysyessä matalana 8,6 m/s<sup>2</sup> uuden kaksirataisen tärinänestöjärjestelmän ansiosta.

	M18 CHPX-902X
Äänen tehotaso (dB(A))	102.1
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	9.0
Akustinen paine (dB(A))	91.1
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	4.0
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1350
Maks. iskuluku (iskua/min)	0 - 5000
Maks. poraus betoniin (mm)	28
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Mukana laturi	95 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	Ø 7 - 22
Paino akun kanssa (kg)	4.6
Poraustärhtely (m/s <sup>2</sup> )	8.6
Tärinätaso talttaaminen (m/s <sup>2</sup> )	7.1
Tärinätaso talttaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyysrajoitin, voiteluaine, kokometallinen 13 mm FIXTEC-istukka
Voltit (V)	18