

M18 CHX-0X | M18 FUEL™ 4-toimintoinen SDS-Plus poravasara FIXTEC-istukalla



- Milwaukee® suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää jopa 2x pidempään ja on jopa 25 % tehokkaampi.
- Yhteensopiva M18 CDEX -pölynkerääjän kanssa.
- Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Luokkansa toiseksi kovin SDS-poravasara. Tehokas vasarointitoiminto tarjoaa jopa 2,5 J iskuenergian sekä matalan 8,9 m/s² värinätason.
- Kompakti ja ergonominen muotoilu lisää käyttömukavuutta.

	M18 CHX-0X
Äänen tehotaso (dB(A))	101.7
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	90.7
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	2.5
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1400
Maks. iskuluku (iskua/min)	0 - 4900
Maks. poraus betoniin (mm)	26
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	Ø 6 - 20
Paino akun kanssa (kg)	-
Poraustärhtely (m/s ²)	8.9
Tärinätao talttaaminen (m/s ²)	9.5
Tärinätao talttaaminen: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	HD Box
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyysrajoitin, voiteluaine, kokometallinen 13 mm FIXTEC-istukka
Voltit (V)	18