

PLH 20 | 3-toimintoinen 20 mm L-muotoinen SDS-Plus poravasara



- Luokkansa paras paino/teho suhde - 2,0 J & 1,9 kg.
- 620 W moottori yhdistettynä optimoituun porausnopeuteen saa aikaan ylivoimaisen suorituskyvyn porauksessa.
- Moottorin jäähdytysilmavirta on suunniteltu siten, että puhallusjätteet puhalletaan pois käyttäjästä poraamisen aikana.
- AVS-tärinänestöjärjestelmä takaa parhaan käyttömukavuuden ja pienemmän rasituksen käytössä.
- Optimaalinen poraaminen 5 – 12 mm.
- Turvakytin suojaa konetta ja käyttäjää terän jumiutuessa.
- Suunnanvaihto mekanismi.

	PLH 20
Äänen tehotaso (dB(A))	101
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akustinen paine (dB(A))	90
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	2.0
Kuormitettu iskuluku (iskua/min)	0 - 4400
Kuormitettu kierrosluku (pehmeä vasara) (r/min)	0 - 2700
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 3700
Maks. poraus betoniin (mm)	20
Maks. poraus puuhun (mm)	30
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (kg)	1.9
Poraustärhtely (m/s ²)	10.2
Sisäänottoteho (W)	620
Tärinätaso betoniin porattaessa (m/s ²)	12
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	Sivukahva, syvyysrajoitin