

M18 BMT-O | M18™ monitoimityökalu



- Jopa 50 % nopeampi ja monipuolisempi akkukäyttöinen ratkaisu sahaamiseen sekä materiaalin tehokkaaseen poistoon.
- REDLINK™-ylikuormitusuojan elektronikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- 12 nopeusasetusta (12 000 - 18 000 rpm) ja 3,4° vasen/oikea värähtelykulma mahdollistaa nopeat, ammattitasoiset toiminnot eri materiaaleihin kuten metalli, puu ja muovi.
- Tehokkuutta lisäävä FIXTEC avaimeton terän vaihto. Mukana yleisadapteri, johon sopivat myös muiden valmistajien terät.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektronikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Ainutlaatuinen leikkusyvyyden rajoitin estää materiaalin yllileikkaamisen.
- Ainutlaatuinen pölynpoistojärjestelmä auttaa pitämään työtilan vapaana pölystä kun laite on kytkettynä verkkovirtakäyttöiseen pölynimuriin.

	M18 BMT-0
Äänen tehotaso (dB(A))	90.8
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	79.8
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Heilahdusliike vasen/oikea (°)	1.7
Kuormittamaton nopeus (r/min)	12,000 - 18,000
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaaso puuta sahattaessa [m/s ²]	12.3
Tärinätaaso puuta sahattaessa: epävarmuus [m/s ²]	1.5
Tärinätaaso sahaaminen puuhun (m/s ²)	12.3
Tärinätaaso sahaaminen puuhun: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	Terä, hionta-alusta, UL teräadapteri, teräadapteri, kiinnikkeen varsi, 5 x hiontapaperi
Vibration sanding [m/s ²]	3.6
Vibration sanding uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltit (V)	18