

## M12 CHZ-402C | M12 FUEL™ Hackzall™ kompakti puukkosaha



- Milwaukeeen suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tarjoaa jopa 6x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 70 % nopeammat sahaukset tietyissä toiminnoissa.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitusuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyuden.
- Milwaukee® patentoima FIXTEC-puristin mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot ilman avainta.
- Vastapainoitettu mekanismi vähentää tärinää 6,5 m/s<sup>2</sup>, mikä mahdollistaa turvallisen pitkäkestoisen käytön.
- Suljettu vaihteisto estää veden ja roskien pääsyn moottoriin.

	M12 CHZ-402C
Äänen tehotaso (dB(A))	93.9
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0
Akustinen paine (dB(A))	82.9
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa levyjä leikatessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Epävarmuus tärinätasossa palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Iskun pituus (mm)	15.9
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	0 - 3000
Mukana laturi	80 min
Mukana tulevien akkujen määrä	2
Paino akun kanssa (kg)	1.6
Tärinätaso levyjä sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	5.7
Tärinätaso palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	6.52
Tärinätaso sahaaminen (m/s <sup>2</sup> )	5.7
Tärinätaso sahaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	Laukku
Vakiovarustus	1 x Sawzall®-terä
Voltit (V)	12