

## M18 CSX-0 | M18 FUEL™ SAWZALL® puukkosaha



- Milwaukeeen suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tarjoaa 5x pidemmän moottorin käyttöajan ja jopa 30 % nopeampia sahauksia.
- REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitus suojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.
- REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.
- Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyden.
- Patentoitu vaihteiston suojakytkin pidentää vaihteiston ja moottorin käyttöikää ja vaimentaa äkillisten terän jumiumisten aiheuttamia iskuja.
- FIXTEC-teränvaihto, nopeat ja helpot teränvaihdot ilman avaimia.
- Säädettävä kenkä optimoi sahankäyttöä.

	M18 CSX-0
Äänen tehotaso (dB(A))	95.9
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Akustinen paine (dB(A))	84.9
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus tärinätasossa palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	3
Iskun pituus (mm)	28.6
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	0 - 3000
Maks. sahausvyvyys alumiiniin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys metalliputkeen (mm)	150
Maks. sahausvyvyys pehmeään puuhun (mm)	300
Maks. sahausvyvyys sekametalliin (mm)	25
Maks. sahausvyvyys teräkseen (mm)	20
Mukana laturi	-
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino akun kanssa (kg)	-
Tärinätaso palkkeja sahatessa (m/s <sup>2</sup> )	22.3
Tärinätaso sahaaminen (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Tärinätaso sahaaminen: epävarmuus (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toimitetaan	-
Vakiovarustus	SAWZALL® puukkosahanteriä