

M18 BH-O | M18™ 2-toimintoinen kompakti SDS-Plus poravasara



- Luokassaan ainutlaatuinen teho/painosuhte 2,5 kg 1,2 J EPTA.
- REDLITHIUM-ION™ akku tarjoaa ensiluokkaisen akun rakenteen, elektroniikan ja tasaisen suorituskyvyn ansiosta paitsi pidemmän käyttöajan myös pidemmän akun käyttöiän.
- Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.
- Milwaukee® erittäin suorituskykyinen 4-napainen moottori tarjoaa maksimaalisen tehon suhteessa kokoon.
- REDLINK™-ylikuormitusuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa tuottaa luokkansa parhaan kestävyuden.
- 2-toimintoinen: poravasara tai poraustoiminto.
- Matala 10,3 m/s² värinätaaso.

	M18 BH-O
Äänen tehotaso (dB(A))	98.9
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A))	3
Akkutyyppe	Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah)	–
Akustinen paine (dB(A))	87.9
Akustinen paine epävarmuus (dB(A))	3
Epävarmuus värinätasossa betoniin porattaessa (m/s ²)	1.5
Iskuenergia (EPTA) (J)	1.2
Iskuenergia (J)	1.2
Kuormittamaton nopeus (r/min)	0 - 1300
Maks. iskuluku (iskua/min)	7000
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Maks. poraus puuhun (mm)	16
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Mukana laturi	–
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Optimoitu porauskapasiteetti betoniin [mm]	ø 5.5 - 13
Paino akun kanssa (kg)	–
Poraustärhtely (m/s ²)	10.3
Värinätaaso betoniin porattaessa (m/s ²)	10.3
Toimitetaan	–
Voltit (V)	18