

F 135 x 20 x 30 - 1 pc | Pyörösahanterät metallille



- 1. Hammasgeometria on suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn.
- 2. Korkealuokkaiset karbidi- ja cermet -kovametallipalat takaavat ylivoimaisen käyttöiän.
- 3. Täysin kovetettu ja jännitetty laikan runko tarkkaan katkaisuun.
- 4. Syvät urat mahdollistavat nopean ja tehokkaan purunpoiston.
- 5. Laserleikatut hartsitäytteiset reiät vähentävät melua ja tärinää (203 mm terä).
- Leikkaa puhtaasti. Särmättömät reunat vähentävät ylimääräistä viimeistelyä.
- Leikkaa viileästi. Leikattavaa materiaalia voidaan käsitellä välittömästi katkaisun jälkeen.

F 135 x 20 x 30 - 1 pc

Alumiini	
Hampaiden määrä	30
Istukan koko (mm)	20
Kerrosrakenne (teräs, vaahto, paneli)	
Kevytteräs	
Kulmarauta	
Materiaaliseen paksuus (mm)	1-2.5
Pakkauksen määrä	1
Raudoitus	
Ruostumatonteräslevyt	♦
Sahauslinjan leveys (mm)	1.6
Sisältö	Ideaali teräslevylle, putkille ja kerrosrakenteille.
Terän halkaisija (mm)	135
Teräskanava	
Teräslevy 2,5 mm asti	
Teräsputki	
Terästuubi	