

Ilmalla täytettävät sulkutulpat

Varastovalikoima

onninen



Ilmalla täytettävät sulkutulpat

Schrader venttiilin kautta täytettävät ilmatulpat putkistojen testaukseen. Täyttäminen tulee tapahtua hitaasti esimerkiksi käsipumpulla tiiviin lopputuloksen saavuttamiseksi. Liian nopea täyttö voi räjäyttää tulpan tai tehdä siihen pullistumia. Läpivirtauksella varustetut tulpat on varustettu 1/2" läpivirtausputkella jossa on ulkopuolinen 1/2" BSP-kierre (G). Tulpan mukana toimitetaan läpivirtausputkeen sopiva tulppa jolla voidaan sulkea ohivirtausputki tarvittaessa.

Koodi	SAP	Tyyppi	Paineenkesto	Sallittu täyttöpaine
ILMALLA TÄYTETTÄVÄ SULKUTULPPA				
5185501	CHA555	1/ 25mm (22-30mm)	3,00 bar	3,00 bar
0083005	CHA556	1,5/ 40mm (30-45mm)	0,75 bar	1,50 bar
5185502	CHA557	2/ 50mm (50-71mm)	0,97 bar	1,00 bar
5185503	CHA558	3/ 75mm (71-91mm)	0,69 bar	1,00 bar
5185504	CHA559	4/ 100mm (91-142mm)	0,59 bar	0,59 bar
5185506	CHA560	6/ 150mm (142-200mm)	0,52 bar	0,52 bar
5185513	CHA561	8-12/ (200-320mm)	0,41 bar	0,41 bar

Ilmatulppa tulee täyttää käsipumpulla tasaisen täyttymisen vuoksi. Liiallinen täyttö ei lisää paineenkestoä. Kaikki tulpat on varustettu 1,3 mtr täyttöletkulla jonka päässä on schrader venttiili.

Koodi	SAP	Tyyppi	Paineenkesto	Sallittu täyttöpaine
ILMALLA TÄYTETTÄVÄ SULKUTULPPA LÄPIVIRTAUSPUTKELLA				

0083072 | CHA562 | 14-18/ (350-450mm) | 0,14 bar | 0,48 bar
 Ilmatulppa tulee täyttää käsipumpulla tasaisen täyttymisen vuoksi. Liiallinen täyttö ei lisää paineenkestoä. Kaikki tulpat on varustettu 1,3 mtr täyttöletkulla jonka päässä on schrader venttiili. Läpivirtausputki on varustettu 1/2" putkikierteellä. Tulppa kuuluu toimitukseen mukaan.

Koodi	SAP	Tyyppi
LISÄVARUSTEET		
0250052	CHA271	KÄSIPUMPPU ILMATULPILLE
5185507	CHA272	KÄSIPUMPUN JATKOETKU 3m SCHRADER VENTT.

