

Alumiiniset sulkutulpat

Varastovalikoima

onninen



Alumiiniset sulkutulpat

Alumiiniset sulkutulpat vahvoilla levyillä ja kulutusta kestävällä kumilla. Tulppaa voidaan käyttää väliaikaiseen sulkemiseen, hitsauskaasujen ohjaukseen, ohivirtauksen luomiseen tai vaikka putkien rakennusaikaiseen suojaamiseen työmaalla tai kuljetuksessa.

Kestää jatkuvaa lämpöä +110 astetta.

Koodi	SAP	Tyyppi	Keskiputki	Paineenkesto
ALUMIINISET SULKUTULPAT				
5185006	ATM556	2/ 50mm (49-60mm)	G 1/2"	2,00 bar
5185008	ATM557	3/ 75mm (73-85mm)	G 1/2"	1,35 bar
5185010	ATM558	4/ 100mm (94-110mm)	G 1/2"	0,68 bar
5185011	ATM559	5/ 125mm (121-135mm)	G 1/2"	0,68 bar
5185012	ATM560	6/ 150mm (148-163mm)	G 1/2"	0,68 bar
5185014	ATM561	8/ 200mm (187-219mm)	G 1"	0,68 bar
5185016	ATM562	9/ 228mm (210-230mm)	G 1"	0,47 bar
5185018	ATM563	10/ 255mm (238-272mm)	G 1"	0,47 bar
5185019	ATM564	11/ 275mm (270-290mm)	G 1"	0,47 bar
5185020	ATM565	12/ 300mm (296-327mm)	G 1"	0,47 bar
5185021	ATM568	16/ 400mm (390-425mm)	G 1"	0,34 bar
5185022	ATM567	15/ 375mm (365-400mm)	G 1"	0,34 bar
5185023	ATM566	14/ 355mm (340-375mm)	G 1"	0,34 bar
5185030	ATM569	20/ 500mm (495-520mm)	G 1"	0,34 bar
2000005	CFR717	24/ 600mm (590-630mm)	G 1"	0,20 bar
3450174	CHA270	5,5/ 140mm (137-152mm)	G 1"	2,5 bar
3450188	CHD759	7/ 175mm (172-187mm)	G 1"	2,5 bar

