



PAINEILMASUUTIN SILVENT 973

Tuotenumero: 09730139194, 09730239194

SILVENT 973 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja erikoislevää litteä suutin. Täyttää käytännössä kaikki paineilmasuuttimien teolliseen käyttöön liittyvät vaatimukset. Suuttimen rakenne tuottaa leveän ilmavirran, mistä on selvää etua leveiden kappaleiden kuivaamisessa, lajittelussa ja puhdistuksessa. Elintarviketeollisuuden hygieniavaatimusten mukainen suutin kestää myös korkeita lämpötiloja ja syövyttäviä kemiallisia ympäristöjä.

Tekniset tiedot

Korvaa avoputket Ø (mm)	7
Puhallusvoima (N)	9.5
Ilmankulutus (Nm ³ /h)	58
Melutaso (dB(A))	86
Suutinteknologia	Rako
Materiaali (Suutin)	1.4404 (316L)
Liitäntä	G 1/4"
Liitäntätyyppi	Uros
Paino (kg)	0.1180
Maksimilämpötila (°C)	400
Maksimikäyttöpaine (MPa)	1.0



Hyödyt avoimien putkien korvaamisessa

Korvaa avoputket Ø (mm)	7	
Melun vähennys	19 [dB(A)]	73%
Energiansäästö	34 [Nm ³ /h]	37%

Tarkemmat materiaalitiedot: EN 1.4404

Puhallusominaisuudet eri paineilla

Paine (kPa)	200	400	600	800	1000
Puhallusvoima (N)	4.0	7.9	11.5	15.2	18.9
Ilmankulutus (Nm ³ /h)	29.2	49.0	67.9	87.2	106.5
Melutaso	76.7	84.0	87.6	90.5	92.6

Puhalluskattavuus

Puhallusetäisyys (mm)	Puhalluskattavuus (mm)
50	100
100	120
200	160
300	200
400	240
500	280