

LÜDECKE KYNSILIITIN - valurautaa

DIN 3489 valurautakynsiliitin paineilmalle, teollisuuteen yleiskäyttöön

Kynsiväli: 42mm

Materiaali: keltapassivoitu valurauta

Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)

Käyttöpaine: 10bar

Pakkauskoko: 10kpl/pussi

SKG - kynsiliitin letkuyhteellä

| Koodi | Koko | Letkuyhde ø | h | Paino | €/kpl |
|--------|--------|-------------|----|-------|-------|
| | | mm | mm | g/kpl | |
| SKG010 | 3/8" | 10 | 76 | 150 | 7,00 |
| SKG013 | 1/2" | 13 | 69 | 141 | 6,57 |
| SKG015 | 5/8" | 15 | 69 | 142 | 6,68 |
| SKG019 | 3/4" | 19 | 69 | 155 | 6,15 |
| SKG025 | 1" | 25 | 70 | 476 | 7,47 |
| SKG032 | 1 1/4" | 32 | 90 | 244 | 10,55 |



KIG - kynsiliitin sisäkierteellä

| Koodi | Koko | Ulkokierre | h | Paino | €/kpl |
|--------|--------|------------|----|-------|-------|
| | | G (BSP) | mm | g/kpl | |
| KIG006 | 1/4" | 1/4" | 36 | 138 | 7,95 |
| KIG010 | 3/8" | 3/8" | 36 | 135 | 7,95 |
| KIG013 | 1/2" | 1/2" | 38 | 150 | 8,32 |
| KIG019 | 3/4" | 3/4" | 40 | 155 | 6,63 |
| KIG025 | 1" | 1" | 40 | 184 | 7,90 |
| KIG032 | 1 1/4" | 1 1/4" | 55 | 297 | 15,21 |



KAG - kynsiliitin ulkokierteellä

| Koodi | Koko | Sisäkierte | h | Paino | €/kpl |
|--------|--------|------------|----|-------|-------|
| | | G (BSP) | mm | g/kpl | |
| KAG010 | 3/8" | 3/8" | 52 | 170 | 8,96 |
| KAG013 | 1/2" | 1/2" | 47 | 162 | 8,59 |
| KAG019 | 3/4" | 3/4" | 50 | 175 | 7,84 |
| KAG025 | 1" | 1" | 47 | 174 | 8,96 |
| KAG032 | 1 1/4" | 1 1/4" | 52 | 230 | 20,09 |



SKB - kynsiliitin letkuyhteellä varmuusolakella, kts. SK-letkupinne

| Koodi | Koko | Letkuyhde ø | h | Paino | €/kpl |
|--------|------|-------------|----|-------|-------|
| | | mm | mm | g/kpl | |
| SKB013 | 1/2" | 13 | 75 | 174 | 8,32 |
| SKB019 | 3/4" | 19 | 75 | 182 | 6,57 |
| SKB025 | 1" | 25 | 75 | 240 | 9,75 |



DWSG - 3-tiekynsiliitin

| Koodi | Koko mm | Paino g | €/kpl |
|--------|------------|------------|-------|
| DWSG34 | 20 | 640 | 49,56 |
| DWSG10 | 25 | 807 | 57,77 |



VKO - kynsiliitimen suojarahattu

| Koodi | Koko | h mm | Paino g/kpl | €/kpl |
|-------|---------------|---------|----------------|-------|
| VKO | 3/8" - 1 1/4" | | | 6,41 |



Valurautakynsiliittimien varaosativateet

| Koodi | Koko | Lämmönkesto | Materiaali | €/kpl |
|---------|---------------|--------------|----------------|-------|
| GOER | 3/8" - 1 1/4" | -40...+95°C | NBR (musta) | 0,74 |
| GDOR-AR | 3/8" - 1 1/4" | -40...+200°C | TFEP (punain.) | 12,93 |



SK - letkupinne varmuuskynsillä, DIN 20039B

| Koodi | Kiristysalue mm | Letkukoko mm | Paino g/kpl | €/kpl |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|-------|
| SK029 | 22 - 29 | 13 | 142 | 5,72 |
| SK034 | 28 - 32 | 19 | 220 | 5,88 |
| SK039 | 35 - 42 | 25 | 272 | 7,58 |



SL - letkupinne, valurautaa, DIN 20039A

| Koodi | Kiristysalue mm | Paino g | €/kpl |
|-------|--------------------|------------|-------|
| SL022 | 17 - 22 *) | 95 | 3,50 |
| SL029 | 22 - 29 | 128 | 3,82 |
| SL034 | 28 - 34 | 134 | 3,82 |
| SL040 | 32 - 40 | 188 | 5,30 |
| SL049 | 39 - 49 | 244 | 6,84 |
| SL060 | 48 - 60 | 297 | 8,22 |
| SL072 | 56 - 72 | 340 | 10,71 |
| SL076 | 60 - 76 | 405 | 10,44 |
| SL094 | 77 - 94 | 556 | 15,79 |
| SL101 | 89 - 101 | 665 | 23,11 |
| SL115 | 94 - 115 | 739 | 20,19 |
| SL127 | 113 - 127 | 890 | 29,47 |
| SL145 | 115 - 145 | 1046 | 33,60 |
| SL155 | 135 - 155 | 984 | 34,82 |
| SL175 | 155 - 175 | 1130 | 34,82 |
| SL195 | 175 - 195 | 1445 | 45,21 |
| SL225 | 210 - 225 | 2163 | 70,70 |
| SL250 | 227 - 250 | 2610 | 83,69 |

