


HAKKURITEHOLÄHDE JY

JY on hakkuriteholähde, joka muuttaa 24 Vac tai 24 Vdc -syöttöjännitteen alhaisemmaksi tasajännitteeksi.

Haluttu lähtöjännite valitaan jumpperilla. Valittaessa "ADJ." voidaan lähtöjännite säätää trimmeristä halutuksi 3,6 ja 24 V:n välillä.

Lähtöjännite on käytettävissä merkkivalon palaessa. Lähtö on oikosulkusuojattu.

KytKentä



Tekniset tiedot:

Syöttö	24 Vac/dc (22...28 V) < 30 VA / 14 W
Lähdöt	
Kiinteät jännitteet	10, 12, 16, 18 tai *24 Vdc
Säädettävä jännite	3,6...*24 Vdc
Max. lähtövirta	
0...12 V	1 A
12...24 V	0,5 A
Käyttölämpötila	-25...50 °C**
Mitat (l x k x s)	45 x 90 x 58 mm

* Syöttöjännitteen pitää olla vähintään 24 Vac.

** **TÄRKEÄÄ:** Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten. Laitetta jatkuvasti ympäröivän ilman lämpötilan tulisi olla alle 30 °C. Korkeammat lämpötilat lyhentävät tuotteen kestoikää.

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
JY	1184020	teholähde

Laite on direktiivin 2014/30/EU mukainen ja täyttää standardit EN61000-6-3 (Emission) ja EN61000-6-2 (Immunity).