


Muhvi-muhvi-talosulkuventtiili



Talosulkuventtiili muhvi-muhvi



4 venttiili tontti m m

| TUOTETIEDOT | |
|------------------------|---|
| Tekninen kuvaus | Talosulkuventtiiliä käytetään sulkuventtiilinä putkikokoalueella DN 25-50. |
| Käyttökohde | Venttiilin läpiporaus paineenalaisena on mahdollista tietyin edellytyksin myös ilman porasulkuu. Käytettäessä PE-putkea, muhviitoksissa tarvittavat lukituselementit on sisällytetty venttiilin rakenteeseen. |
| Materiaalit | Runko ja kansi: GRP 500 -pallografiittivalurautaa Karan suojaiviste: EPDM-kumia Sisä- ja ulkopuoli epoksoitu (250 m) |
| Standardit | EN 1074, DIN 8076, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459. |

Tekniset tiedot

| Tuotenimi | Tuotenro | LVI-nro | DN | Paino kg | Putken Ø mm | Pituus mm | Hinta (ALV 0%) |
|--------------------------------------|----------|---------|----|------------|-------------|-----------|----------------|
| Talosulkuventtiili muhvi-muhvi DN 25 | S9097 | 3832038 | 25 | 3,4 kg/kpl | 32 | 185 | |
| Talosulkuventtiili muhvi-muhvi DN 32 | S9098 | 3832040 | 32 | 4,3 kg/kpl | 40 | 216 | |
| Talosulkuventtiili muhvi-muhvi DN 40 | S9099 | 3832042 | 40 | 5,9 kg/kpl | 50 | 247 | |
| Talosulkuventtiili muhvi-muhvi DN 50 | S9100 | 3832044 | 50 | 6,5 kg/kpl | 63 | 283 | |